Produits Neptune

6835, RUE PICARD
SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 1H3
TEL. 450 773 7058
FAX 450 773 5063

CANADA

GENERAL	888 226 7099
CUSTOMER SERVICE	888 226 7199
AFTER SALES SERVICE	888 226 7599

QUÉBEC

GÉNÉRAL	888 366 7058
SERVICE À LA CLIENTÈLE	888 226 6899
SERVICE APRÈS-VENTE	888 223 1899

U.S.A.

GENERAL	888 226 7899
CUSTOMER SERVICE	888 226 9099
AFTER SALES SERVICE	888 226 9199

www.produitsneptune.com

11 / 2011

Produits Neptune

INSTALLATION

TARON

TAR990325

Robinet de lavabo monotrou avec drain /
Single-hole lavatory faucet with waste included

ANSI/NSF 61 UPC C ® A T105101 ***
TÜV CERT DIN EN ISO 9001: 2000 Zertifikat: 01 100 029416
REV: 0000

PIÈCES / PARTS

Veuillez vous assurer que la boîte de votre produit contient tous les éléments de la liste ci-dessous. Si certaines pièces sont manquantes, contactez votre revendeur immédiatement.
After you open your product's box, please verifiy the contents of the package.
Follow the tables and figures below. If any items are missing, contact your dealer at once.

Pièce/ Part	L'ensemble du corps principal Main body group			L'ensemble des accessoires Accessories group			
No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Qté / Qty	1	1	1	1	1	1	1


7 Ensemble de tirette / Pop-up drain set
2 Tirette / Pop-up rod
1 Corps principal / Main body
3 Joint d'étanchéité / O-ring
4 Rondelle en caoutchouc / Rubber washer
5 Rondelle de fixation en métal / Metal fastening washer
6 Écrou d'arrêt / Lock-nut

INSTALLATION



NOTES

OPERATION



Soulevez la tirette pour fermer le drain, abaissez la tirette pour ouvrir le drain. /
Raise the pop-up rod to close the drain, lower the pop-up rod to re-open the drain.

ATTENTION

1. Les cartouches dans le corps principal ont été examinées et ajustées à l'usine.
   Ne démontez pas les cartouches!
2. Assurez-vous de nettoyer le tuyau d'approvisionnement d'eau avant l'installation pour éviter le colmatage.
3. Raccordez l'eau chaude sur le côté gauche et l'eau froide sur le côté droit.
   Débit de pression :
   min : 0.05 MPa max : 1.60 MPa
   Pression recommandée :
   0.1 MPa à 0.8 MPa
   Les traitements extérieurs du produit peuvent changer, et ce sans préavis du manufacturier.

1. The cartridges in the main body have been tested and adjusted by the factory.
   Do not take the cartridges apart!
2. Ensure to clean the water supply pipe before installation to avoid blockage.
3. Connect the hot water supply on the left and the cold water supply on the right.
   Pressure Flow:
   Min: 0.05MPa Max: 1.60MPa
   Recommended pressure:
   0.1MPa to 0.8MPa
   Product surface treatments may change without prior notice from the company.

INSTALLATION

Lire complètement et attentivement le manuel d'installation avant de procéder pour éviter les erreurs.
Please read the instructions carefully in order to avoid installation errors.

1



2



Vue éclatée / Exploded view



Liste des pièces / Parts list

No.	Pièce / Part	Code	Qté Qty
01	Tuyau de raccordement flexible / Flexible connection hose	CTGB0002	2
02	Tirette / Pop-up rod	PTMB0013	1
03	Écrou d'arrêt / Lock-nut	PTNB0001	1
04	Boulon / Bolt	PTSB0002	1
05	Vis de fixation en métal / Metal fastening washer	PTWT0002	1
06	Rondelle de fixation en caoutchouc / Rubber fastening washer	PTWR1000	1
07	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0001	1
08	Siège / Seat	PTDB0027	1
09	Siège de cartouche / Cartridge seat	PTDB0027	1
10	Vis hexagonale / Hex screw	PTST0012	1
11	Poignée de tirette / Pop-up knob	PTHB0011	1
12	Cartouche en céramique / Ceramic cartridge	CTAQ0086XX	1
13	Cartouche de fixation / Cartridge fastener	PTSB0010	1
14	Capuchon / Cap	PTCB0036	1
15	Couvert de poignée / Handle cover	PTHB0028	1
16	Vis hexagonale / Hex screw	PTST0006	1
17	Poignée / Handle	PTHB0027	1
18	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0013	1
19	Tuyau de raccordement / Connection pipe	PTPB0034	2
20	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0004	2
21	Bec / Spout	PTPB0035	1
22	Aérateur / Aerator	CTXQ0004U1	1
23	Ensemble de tirette / Pop-up waste set	CTOB0011	1